

## Colbon Universal

**Descripción:** Pegante líquido de fácil aplicación; especialmente diseñado para ser utilizado en uso Escolar y Oficina; trabajos sobre papel, cartón, corcho, blocks, agendas, revistas, manualidades, No toxico.

Información Técnica		
Tipo Adhesivo	: Emulsión Blanca de Acetato de Polivinilo	
Colores	: Blanco	
Porcentajes de Sólidos (%)	: 38 - 40	



Presentaciones			
Código	Peso	Und. Por corrugada	
0747059	20 g	240	
0456704	40 g	120	
0209889	115 g	24	
0614913	225 g	24	

## Recomendaciones de uso:

Para un buen desempeño del producto:

- Limpie bien las superficies a pegar.
- Aplicar una película delgada de Colbón® Húmeda con brocha, espátula o rodillo.
- Dejar un tiempo abierto de 2 a 3 minutos antes de unir las superficies.
- Unir las superficies con una presión moderada durante 15 a 20 minutos (depende de la cantidad aplicada de adhesivo, la porosidad de los sustratos y la condiciones ambientales (temperatura y humadad relativa).
- Limpiar bien el exceso de adhesivo en la uniones.
- Lavar con agua las herramientas o equipo de aplicación inmediatamente despúes de usarlo.

## www.productosvsuministros.com

## **Precauciones y Almacenamiento:**

Las altas temperatura pueden afectar las propiedades adhesivas y vida útil del Pegante Colbón®.

Conserve el Pegante Colbón® en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o de humedad. Durante su almacenamiento de temperatura ( $30^{\circ}C \pm 2^{\circ}C$ ) y humedad relativa ( $75\% \pm 5\%$ ).

La información técnica, datos y recomendaciones de uso aquí declarados, provienen de la experiencia práctica y ensayos realizados mediante métodos internos de laboratorio.

La información anterior no es garantía de funcionalidad y calidad. El cliente o usuario final debe evaluar y verificar que el producto cumpla con todos los requerimientos de calidad y desempeño en su proceso, debido a que la funcionalidad del Pegante Colbon® depende de la superficie de aplicación, del método de utilización y las condiciones a las que estará expuesta.

T021R11 04-Ago-2022

Vida Útil: 24 meses a partir de su fecha de fabricación.

Línea de Servicio al consumidor: 01800523339, serviciocolbon@tecnoquimicas.com





www.productosysuministros.com

T021R11 04-Ago-2022