



# Cinta de Empaque Transparente

Revisión: 19-Ago-2016 T087N

### Descripción:

Cinta adhesiva; para cierre de cajas corrugadas de capacidad máxima 12 kg, cierre de bolsas y envolturas de papel o plástico.

#### Información Técnica

Soporte : Película de polipropileno biorentado

Tipo Adhesivo : Acrílico base agua sensible a la presión

Colores : Transparente

# **Propiedades Físicas**

Calibre Total :  $43~\mu$  Fuerza Adhesiva  $180^\circ$  ASTM Método D-330 : > 500~g/in Respaldo: :  $25~\mu$  Resistencia a la tensión ASTM Método D-3759 : > 8~Kg~/in Elongación al rompimiento : > 110%

#### **Presentaciones Industriales**

Código	Ancho (mm)	Largo (m)	Unid. Por Corrugada
0507068	48	50	72
0512385	48	100	48
0663748	48	1000	6

### **Recomendaciones y Precauciones:**

Para un buen desempeño del producto:

- Limpie la superficie antes de aplicar la Cinta Colbón<sup>®</sup>
- Aplique la cinta y ejerza **presión** sobre ella después de aplicarla
- No estire la cinta en el momento de aplicarla
- Corte la cinta.

La cinta  $\operatorname{Colb\acute{o}n}^{\circledast}$  se puede usar de forma manual, con encintador manual o con máquina encintadora.

Evite que la Cinta Colbón<sup>®</sup> entre en contacto con el fuego y/o el agua.

Conserve la Cinta Colbón<sup>®</sup> en un lugar fresco, alejado de exceso de calor o alta temperatura por Acción del sol o de humedad. Durante su almacenamiento, coloque la Cinta Colbón<sup>®</sup> sobre estibas en su empaque original, bajo condiciones normales de temperatura ( $25^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$ ) y humedad relativa ( $70\% \pm 5\%$ ); evitando el contacto directo con superficies que puedan causar que la cinta Colbón<sup>®</sup> se deteriore.

# Vida Útil:

2 años a partir de su fecha de fabricación.

Línea de Servicio al Cliente: 2 01800 526526 ⋈ serviciocolbon@tecnoquimicas.com www.tecnoquimicas.com