

BENEFICIOS



Producto concentrado



Fórmula con tensoactivos biodegradables y libre de fosfatos



El producto no daña las superficies



Fácil remoción de ceras



Fórmula de rápida acción



Libre de fragancia

PRESENTACIONES: 3000 mL | 3800mL | 20 L



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Apariencia: Líquido translúcido



Olor: Conforme al patrón



pH: 12.0- 14.0



Color: Incoloro/ Rojo conforme al patrón



Densidad(g/mL): 1.00-1.05

Química Verde



Entre Potente y la Naturaleza hay química verde

P

LÍNEA PISOS

Fórmula a base de tensoactivos aniónicos, solventes, dispersantes, y agentes alcalinos hacen que el producto se impregne profundamente sobre las superficies, removiendo ceras y selladores, en forma fácil y eficiente. No deja residuos que levanten el recubrimiento posterior; ahorra tiempo y esfuerzo.

Notificación Sanitaria Obligatoria

NSOH09942-21CO

POTENTE
MACECOFAR

APLICACIONES



Piso de
Caucho



Piso de
Cerámica



Piso de granito



Piso de
cemento

TABLA DE DILUCIONES

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

Superficies	Rendimiento	Dilución
Pisos con varias capas de cera o con mucho tiempo sin remoción	3.8 L para 150 m ² dependiendo de la superficie a remover	Puro en las esquinas 1:2
Pisos con bajo número de capas o que han tenido mantenimientos continuos		1:3

Cantidad de producto: Cantidad de agua.

*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo de la cantidad de capas y mantenimiento del piso

RECOMENDACIONES



Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.

www.productosysuministros.com



En caso de contacto con ojos enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.



Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.



No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad



Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas entre 2°C y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.



Retorna los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento **+ECO. GALONES 100% RECICLADOS Y RECICLABLES**

MODO DE USO

Remoción de varias capas



Se recomienda realizar la remoción cada 6 meses

- 1 Disuelva el producto con agua de acuerdo con los requerimientos de la superficie a tratar, teniendo en cuenta la tabla de diluciones
- 2 Aplique la solución uniformemente con un trapero, mopa o cepillo de tal forma que el producto impregne toda la superficie, déjelo actuar de 7 a 12 minutos teniendo cuidado que el producto no se seque
- 3 Refriegue la superficie con máquina o cepillo hasta retirar la cera. Emplee pad negro. Para la remoción de la cera en las esquinas aplique el producto y refriegue con un cepillo de mano para garantizar que la limpieza sea profunda
- 4 Enjuague con agua hasta retirar todos los residuos del producto. Recuerde que la superficie debe quedar completamente limpia y seca para no afectar el brillo de la cera o sellante

Remoción de bajo número de capas



Se recomienda realizar la remoción mínimo una vez al año

- 1 Disuelva el producto con agua de acuerdo con los requerimientos de la superficie a tratar, teniendo en cuenta la tabla de diluciones
- 2 Aplique la solución uniformemente con un trapero, mopa o cepillo de tal forma que el producto impregne toda la superficie, déjelo actuar de 7 a 12 minutos teniendo cuidado que el producto no se seque
- 3 Refriegue la superficie con máquina o cepillo hasta retirar la cera. Emplee pad rojo. Para la remoción de la cera en las esquinas aplique el producto y refriegue con un cepillo de mano para garantizar que la limpieza sea profunda
- 4 Enjuague con agua hasta retirar todos los residuos del producto. Recuerde que la superficie debe quedar completamente limpia y seca para no afectar el brillo de la cera o sellante

www.productosysuministros.com

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS



SC-CER887118



Empresa



Certificada



COMPRA LO NUESTRO
www.compralonuestro.co

SIGAMOS EN CONTACTO



www.macecofar.com / www.potente.com.co



57(601) 3906372



318 2917305 - 315 5455872



ventas@macecofar.com

Síguenos en



@somospotentemacecofar