



POTENTE 418 SELLANTE PARA PISOS

CÓDIGO:FTM-C-018

EMISIÓN: 2017/07/28

REVISIÓN:2020/07

VERSIÓN:03

FICHA TECNICA

Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

POTENTE 418 Producto con alto contenido de polímeros, resinas, plastificantes y niveladores de película, los cuales proporcionan mejor adherencia a la superficie y la protegen del desgaste y el deslizamiento, dejando la superficie con brillo resplandeciente y un espesor de película de gran resistencia.

Es autobrillante, antideslizante y de fácil aplicación y mantenimiento. Tiene alta durabilidad, alta resistencia al rayado y buena resistencia al tráfico pesado. Ahorra tiempo y esfuerzo, disminuyendo los costos de mantenimiento al eliminar aplicaciones repetidas de las ceras comunes. Se recomienda para uso en hospitales, escuelas, hoteles, centros comerciales etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
APARIENCIA	Líquido homogéneo
COLOR	Blanco
OLOR	Característico
pH	7.50 – 9.50
DENSIDAD	0.900 - 1.100 g/mL
% DE SÓLIDOS	20% - 22.5 %

INSTRUCCIONES DE USO

En lo posible calcular la cantidad de sellante a utilizar y vaciarla en un recipiente limpio. Empapar un trapero con el producto y luego escurrirlo para que no se produzca goteo de sellante.

USO POR PRIMERA VEZ

Remover ceras y acabados poliméricos con POTENTE 428 REMOVEDOR DE CERAS en una dilución 1 en 5 o dependiendo del estado de vejez de la película, refriegue y elimine todas las impurezas. Enjuague con agua hasta dejar la superficie limpia y deje secar.

Con un trapero limpio aplique el sellante uniformemente y en un solo sentido sobre el piso limpio y seco. Deje secar durante 15 a 20 minutos y aplique una nueva capa en dirección contraria a como aplicó la primera. Aplicar de 4 a 5 capas entrecruzadas. NOTA: No se debe pisar la superficie si ésta no se encuentra completamente seca.

MANTENIMIENTO DIARIO

Para un buen mantenimiento se debe trapear o limpiar con el POTENTE 411 LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTIUSOS (pH neutro) diluido o puro si lo prefiere. Nunca use detergentes en polvo o líquidos alcalinos pues estos afectan el brillo.

RESTAURACION

Para lograr un mejor acabado brillante y duradero, limpie y aplique por rociado POTENTE REF. 422 RESTAURADOR EN SPRAY por áreas y con máquina de lata y Pad blanco quite rayones y funda la película polimérica.



POTENTE 418 SELLANTE PARA PISOS

CÓDIGO:FTM-C-018

EMISIÓN: 2017/07/28

REVISIÓN:2020/07

VERSIÓN:03

FICHA TECNICA

Página 2 de 2

TABLA DE DILUCIONES

USO	AREA (por cada 3 litros de producto)	RANGO DE EFECTIVIDAD
PRIMERA VEZ	120 a 150 m ²	Puro
MANTENIMIENTO	720 a 900 m ²	1:5

➤ **REGISTRO INVIMA**
2008V-0004876



RENDIMIENTO

15 mL por metro cuadrado.
1L para 65 metros cuadrados aprox.
250 metros cuadrados por galón.

(mL: mililitros; L: litros)

TELEFONOS
2696910 - 3688166
contacto@macecofar.com
Calle 17A No 42 A – 84
www.macecofar.com
BOGOTA - COLOMBIA



PRESENTACION DE PRODUCTO

3 L	Galón (3.8 L)	20 L
-----	---------------	------

(L: litros)

➤ VIDA ÚTIL

Doce (12) meses en condiciones normales de almacenamiento.

➤ OTRAS PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares frescos y secos, y en los envases originales. No devolver residuos de cera al envase original para no contaminar el producto. No limpie con detergente comunes el polvo o alcalinos. No devolver sobrantes al envase que contiene el producto puro; no reenvasar en recipientes contaminados ya que puede afectar su eficiencia y degradabilidad.