

BENEFICIOS



**Entre Potente y
la Naturaleza hay
química verde**



LÍNEA PISOS

POTENTE 412 es una cera antideslizante y auto brillante, que deja una película uniforme, resistente y con brillo permanente en las superficies tratadas.

Es ideal para proteger pisos de alto tránsito como entidades bancarias, centros comerciales, instituciones educativas entre otros.

**No requiere
Notificación Sanitaria
Obligatoria**

POTENTE MACECOFAR



Antideslizante



Protege las superficies



Autobrilante



Rápido secado



Resistente al rayado



Libre de fragancia



Producto que apoya la conservación del Mono Titi Cabeciblanco



Nivel de brillo 2

PRESENTACIONES: 3000 mL | 3800 mL | 20 L

***Producto en color rojo únicamente bajo pedido mínimo y en algunas referencias**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Apariencia: Líquido homogéneo



Olor: Conforme al patrón



pH: Mínimo 7



Color: Ligeramente beige o rojo conforme al patrón



Densidad(g/ml): 1,021-1,023



Porcentaje sólidos: 18.8%



Nivel de brillo: 40- 57 UB

***Puede variar según las capas aplicadas y el material de la superficie**

APLICACIONES



Piso de
Caucho



Piso de
Cerámica



Piso de granito



Piso de
cemento



Piso con
pintura

TABLA DE DILUCIONES

Preparar una solución de producto según la superficie a tratar de acuerdo a la siguiente tabla:

Superficies	Área por capa (3.8 litros de producto)*Valor aproximado	Dilución
Primera vez	120- 150 m ² *	Puro
Mantenimiento	720-920 m ² *	1:3

Cantidad de producto: Cantidad de agua.

*Las diluciones son valores sugeridos que pueden variar dependiendo del brillo que se desee y el material de la superficie

RECOMENDACIONES



Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.



En caso de contacto con ojos o piel enjuague el área afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos.



Almacenar en lugar fresco, en recipientes tapados, alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.



No devolver sobrantes al envase, puede generar contaminación del producto. No reenvasar en recipientes con sustancias diferentes, puede afectar su eficiencia y degradabilidad



Utilizar un trapero exclusivo para la aplicación de la cera. Limpiar solo con un detergente neutro, no se debe usar hipoclorito, detergente en polvo ni dejar residuos de agua ya que afecta el brillo y fijación de la cera.



Vida útil, 12 meses en condiciones normales de almacenamiento: Un lugar seco, ventilado a temperaturas entre 2°C y 25°C o, dependiendo de las condiciones climáticas hasta 30°C.



Retorna los envases a través de nuestro programa de aprovechamiento **+ECO. GALONES 100% RECICLADOS Y RECICLABLES**

MODO DE USO

Uso por primera vez



Aplicar 2 o 3 capas dependiendo del brillo que se quiera obtener

- 1 Limpie la superficie antes de encerar. Se debe evitar que la superficie quede con residuos de detergente, removedor o agua ya que afecta el brillo de la cera.
- 2 En un balde o recipiente, saque la cantidad de producto que va a utilizar. Con un trapero limpio y seco aplique el producto en una sola dirección, evitando goteos y distribuya de manera uniforme.
- 3 Deje secar durante 15 minutos y aplique una nueva capa en dirección contraria a como aplicó la primera. Repita el proceso según el número de capas.
- 4 No se debe pisar la superficie encerada hasta que ésta no se encuentra completamente seca

Mantenimiento



Para potenciar el brillo aplicar 1 capa según la tabla de diluciones

- 1 Para el mantenimiento del piso encerado, use un trapero con agua y un detergente suave (evite detergentes en polvo)
- 2 Si desea potenciar el brillo aplique una parte de la cera diluida en tres partes de agua
- 3 Evite realizar repetidas aplicaciones de cera sin hacer una remoción profunda ya que las películas se pueden empezar a quebrar y no hacer buena adherencia.

Remoción



La cantidad de producto dependerá de la cantidad de capas a remover

- 1 En un recipiente disuelva una parte de removedor de ceras y sellantes, en dos partes de agua. Para gran cantidad de capas o rincones aplicar una parte de producto en una parte de agua.
- 2 Distribuya el producto sobre la superficie con ayuda de máquina y déjelo actuar aproximadamente por cinco minutos.
- 3 Enjuague la superficie con agua hasta eliminar todo tipo de residuos

NUESTRAS CERTIFICACIONES Y SELLOS



SC-CER887118



Empresa



Certificada



**COMPRA
LO NUESTRO**
www.compralonuestro.co

SIGAMOS EN CONTACTO



www.macecofar.com / www.potente.com.co



57(601) 3906372



318 2917305 - 315 5455872



ventas@macecofar.com

Síguenos en



@somospotentemacecofar