

		FICHA TECNICA		CODIGO : FT-PP-307 VERSION: 7 FECHA: 01-08-2016 PAGINA : 1 de 1	
NOMBRE : CEPILLO F/PLAST.60.5 CMS LGO.R:3624					
					
CODIGO SAP: 101624		REFERENCIA: 3624		CODIGO BARRAS: 77022856036242	
PROCESO DE FABRICACION:		INSERTADO		MARCA:	FULLER
ORIGEN:		COLOMBIA			
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
DIMENSIONES	MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR (gr)		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
	LARGO :	605	3	608	602
	ANCHO :	90	3	93	87
	ALTO :	100	3	103	97
	PESO (gr) :	885	5	890	880
	NUMERO DE TACOS:	136			
	NUMERO DE HILERAS :	5			
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION					
BASE	PROPIEDADES		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
	MATERIAL :	PP 100%			
	COLOR :	GRIS			
	ACABADO :	CON IMPRESIÓN			
	CALIDAD :	SEGUNDA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO :	INYECCION			
	LARGO :	605	3	608	602
	ANCHO :	65	3	68	62
	ALTO:	20	3	23	17
FIBRA					
	MATERIAL :	PP 100%			
	COLOR :	AMARILLO			
	ACABADO :	N.A.			
	CALIDAD :	PRIMERA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO :	EXTRUSION			
	LARGO TOTAL:	175	3	178	172
	LARGO VISIBLE :	75	3	78	72
	CALIBRE :	0.55	0.02	0.57	0.53
	CANTIDAD DE MONOFILAMENTOS POR TACO	90	5	95	85
ALAMBRE	PESO (gr):	265	5	270	260
	MATERIAL :	ALAMBRE GALVANIZADO			
	CALIBRE :	20	1	21	19
	PESO (gr):	23	0.3	23.3	22.7
EMBALAJE					
FORMA DE EMPAQUE	CAJA DE CARTON X 4 UNIDADES				
	LARGO	ANCHO		ALTO	
DIMENSION EXT.	1380	255		90	
PESO TOTAL CON PRODUCTO	3536 gr				
USOS Y APLICACIONES: CEPILLO RECOMENDADO PARA BARRER CALLES					
RECOMENDACIONES : NO APOYAR OBJETOS PESADOS SOBRE EL CEPILLO PARA NO OCASIONAR DAÑOS EN LA FIBRA NO EXPONER EL CEPILLO A EL FUEGO NO UTILIZAR AGUA CALIENTE					
REVISADO			APROBADO		
COORDINADOR			GERENTE DE PRODUCCIÓN		