

NOMBRE : CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS REDONDO


CODIGO SAP: 104426		REFERENCIA: 104426		CODIGO BARRAS: 7707112351183	
PROCESO DE FABRICACION:		INSERTADO		MARCA:	PINTO
ORIGEN:		COLOMBIA			
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
DIMENSIONES	MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR (gr)		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
	ALTO :	80	5	85	75
	ANCHO :	180	5	185	175
	DIAMETRO:	180	5	185	175
	PESO (gr) :	164	5	169	159
	NUMERO DE TACOS:	100			
	NUMERO DE HILERAS :	11			
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION					
MANGO	PROPIEDADES		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
	MATERIAL 1 :	PP 70%			
	MATERIAL 2 :	LDPE 30%			
	COLOR :	BLANCO			
	ACABADO :	SIN IMPRESIÓN			
	CALIDAD :	SEGUNDA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO :	INYECCION			
	LARGO :	95	1	96	94
	DIAMETRO EXTERNO :	27.8	10	37.8	17.8
PESO BASE TALADRADA (g):	37	5	42	32	
FIBRA	MATERIAL :	PVC 100%			
	COLOR :	AZUL - ROJO			
	ACABADO :	N.A.			
	CALIDAD :	PRIMERA CALIDAD			
	TIPO DE PROCESO :	EXTRUSION			
	LARGO TOTAL:	175	3	178	172
	LARGO VISIBLE :	81	5	86	76
	LONGITUD PLUMILLADO:	3	2	5	1
	CALIBRE :	0.30	0.03	0.33	0.27
PESO (gr):	120	5	125	115	
ALAMBRE	MATERIAL :	ALAMBRE GALVANIZADO			
	CALIBRE :	21	1	22	20
	PESO (gr):	7	0.3	7.3	6.7
EMBALAJE					
FORMA DE EMPAQUE	CAJA DE CARTON X 6 UNIDADES				
	LARGO	ANCHO		ALTO	
DIMENSION EXT.	560	370		195	

PESO TOTAL CON PRODUCTO	gr
USOS Y APLICACIONES : Ideal para atrapar el polvo y partículas pequeñas livianas.	
CARACTERISTICAS : Su monofilamento al ser usado produce energía electrostática para atrapar el polvo y se extiende de lado a lado con mango macizo para una mayor resistencia.	
REVISADO	APROBADO
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE PRODUCCIÓN