



Protección anticaídas

# ANCLAJE LVA50180 (TIEOFF)

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje graduable en reata (tie off), regulable de 1,2m a 1,8m, certificado con norma ANSI.



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Correa con resistencia a la abrasión mejorada y certificada en bordes afilados



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad

### Certificaciones y normas



### Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# ANCLAJE LVA50180 (TIEOFF)

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje graduable en reata (tie off), regulable de 1,2m a 1,8m, certificado con norma ANSI.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de equipamiento              | Eslinga de anclaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longitud máxima                   | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud mínima                   | 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longitud                          | Regulable de 1,2m a 1,8m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Color                             | Negro-Amarillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SIZE                              | 1,2 a 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |



Protección anticaídas

# ANCLAJE LVA50180 (TIEOFF)

## DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje graduable en reata (tie off), regulable de 1,2m a 1,8m, certificado con norma ANSI.

### Información logística

| Referencia  | Color          | Tamaño | Descripción               | EAN 13 | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso |
|-------------|----------------|--------|---------------------------|--------|-------------|---------------|----------------------|------|
| WCOLVA50180 | Negro-Amarillo | 1,8 m  | ANCLAJE LVA50180 (TIEOFF) | 0      | 0           | 10            | 1                    | 0.0  |