

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESTAPA CAÑERIAS.

### SECCIÓN 1: Identificación.

**1.1 Identificación del Producto:** Destapa cañerías.

**1.2 Usos Recomendados:** Gran poder demoledor para eliminar taponamientos de residuos orgánicos en cañerías, con una fórmula mejorada que disuelve el tapón de una forma rápida y eficiente.

**1.3 Detalles del fabricante:**

Nombre: Laboratorios Proaseo S.A.S  
NIT: 900.697.045-7  
Dirección: Cra 53 D N° 4C – 23, Barrio Galán  
Ciudad: D.C Colombia  
Teléfono: 4202686  
Email: [labproaseo@hotmail.com](mailto:labproaseo@hotmail.com)

### SECCIÓN 2: Identificación de Peligros.

**2.1 Clasificación de la Sustancia o Mezcla.**

Sustancia altamente corrosiva.

**Inhalación:** Irritante severo. La inhalación de polvo fino causa irritación y quemadura de nariz, garganta y tracto respiratorio superior. Una severa exposición puede producir neumonía química.

**Ingestión:** Ocasiona quemaduras a la boca, garganta y estómago. Disminuye la presión sanguínea. Los efectos pueden aparecer luego de algunas horas de la exposición.

**Contacto con los ojos:** Causa irritación y severas quemaduras. El daño puede ser permanente.

**Contacto con la piel:** Causa irritación a la piel, manchas rojas y puede llegar a severas quemaduras dependiendo de la exposición.

**2.2 Elementos de la etiqueta.**

**Palabra de señal:** ¡PELIGRO!

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

**Pictogramas:**



**Indicaciones de peligro:**

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular.

**Consejos de Prudencia.**

**Prevención.**

P102: Mantener alejado de niños y adultos mayores.

P103: Leer la etiqueta antes de su uso

P280: Usar guantes/ropa de protección, equipo de protección para los ojos/cara.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

**SECCIÓN 3: Composición / Identificación de Componentes.**

Este producto es una mezcla de:

Materia Prima	N° CAS	% En Peso
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	20-30

**SECCIÓN 4: Medidas de Primeros Auxilios.**

**4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios.**

En caso de contacto accidental con el producto tener en cuenta las siguientes recomendaciones, en caso de:

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

**Contacto con los ojos:** Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados para asegurar un lavado completo de la superficie del ojo. El lavado de los ojos durante los primeros segundos es esencial para asegurar una efectividad máxima como primer auxilio, pero luego debe acudir al médico.

**Contacto con la piel:** Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. Retire la ropa y zapatos contaminados. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Solicitar atención médica inmediata.

**Inhalación:** Trasladar a la víctima al aire fresco. Si la respiración es difícil, suministrar oxígeno por medio de una persona entrenada. Si la respiración se ha detenido, dar respiración artificial. Solicitar atención médica inmediatamente.

**Ingestión:** ¡No induzca el vómito! Nunca administre nada por la boca, si la víctima está inconsciente. Suministrar abundante agua (si es posible, administre varios vasos de leche). Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga libres las vías respiratorias. Mantenga a la persona en descanso y con temperatura corporal normal. Solicitar atención médica inmediata.

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios.**

### **5.1 Medios de extinción.**

Utilice extintores de polvo químico seco o de Dióxido de Carbono (CO<sub>2</sub>). Use cualquier método adecuado para extinguir el fuego de los alrededores. Si es posible retire los envases expuestos al calor del fuego, y refrigérelos con lluvia muy fina de agua, pero evite lanzar agua directamente al producto, ya que generaría grandes cantidades de calor lo cual puede favorecer la combustión de otros materiales.

### **5.2 Equipo de protección personal para las personas que combaten el incendio.**

Utilice equipo de respiración autónomo y ropa protectora contra incendios. Si el equipo protector de incendios no está disponible, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia prudente.

### **5.3 Procedimientos y precauciones.**

Evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a personas innecesarias y sin la debida protección.

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertimiento accidental**

### **6.1 Equipos y precauciones para la protección personal, procedimientos de emergencia.**

Aislar y evacuar la zona afectada. Mantener fuera del área al personal autorizado y sin la protección adecuada. El producto derramado puede ocasionar un riesgo de caída por suelo resbaladizo. Utilice un equipo protector individual adecuado, ver sección 8, controles de exposición y protección personal.

### **6.2 Precauciones ambientales.**

Evitar que el producto esté en contacto directo con fuentes naturales de agua. Los residuos del producto o el producto en su estado puro deben ser adecuadamente neutralizados antes de su disposición en los desagües.

### **6.3 Métodos y materiales de limpieza.**

Contenga inmediatamente los derrames con algún material absorbente adecuado. Se recogerá en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. El material absorbente deberá ser tratado como el producto para su disposición.

Si el derrame ocurre en grandes cantidades: Contener con un dique, transferir los materiales sólidos contenidos en el dique a contenedores adecuados para su recuperación o desecho.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento.**

### **7.1 Procedimientos de manejo.**

Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto. Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo. Usar las menores cantidades posibles. Conocer en dónde está el equipo para la atención de emergencias. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Rotular los recipientes adecuadamente. Manejar alejado de fuentes e ignición y retirado de fuentes de calor. Los recipientes deben ser enlazados y puestos a tierra cuando se realizan transferencias para evitar las chispas estáticas.

<b>LABORATORIOS PROASEO S.A.S</b>			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

## **7.2 Condiciones para almacenar de forma adecuada.**

Mantener en lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. No almacene junto al aluminio o magnesio.

## **SECCIÓN 8: Controles de exposición y protección personal.**

### **8.1. Parámetros de control.**

**Límites de exposición ambiental:** No hay información disponible.

### **8.2. Controles de exposición.**

**Controles de ingeniería.** Se recomienda un sistema local para evacuar polvos que permita mantener el TLV bajo valores permisibles y a la vez controlar las emisiones contaminantes en la fuente misma, previniendo la dispersión general en el área de trabajo.

### **Equipos de protección personal (EPP).**

#### **Protección para los ojos/la cara.**

Gafas de seguridad con protecciones laterales.

#### **Protección de la piel/las manos.**

Usar guantes y/o ropa de protección para evitar el contacto con la piel. Se recomienda el uso de guantes hechos con los siguientes materiales: Caucho de Nitrilo.

#### **Protección respiratoria.**

Respirador purificador de aire, utilizar máscara con filtros en caso de que el lugar no cuente con la ventilación adecuada.

## **SECCIÓN 9: Propiedades Físico/Químicas.**

<b>Apariencia</b>	Líquido Incoloro
<b>Densidad 20°C</b>	2.1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Punto de ebullición (°C)</b>	N/D
<b>Punto de fusión (°C)</b>	N/D

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

<b>PH</b>	13-14
<b>Solubilidad</b>	Completamente (Exotérmico)

### **SECCIÓN 10: Estabilidad y Reactividad.**

**10.1 Estabilidad química:** Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento (temperatura, ambiente, presión atmosférica, hermeticidad de empaque). Es muy higroscópico, con poca humedad del aire reacciona con el dióxido de carbono del aire para formar carbonato de sodio.

**10.2 Reactividad:** El calor puede contribuir a la inestabilidad.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** En contacto con ácidos (por Ej. Clorhídrico, sulfúrico, nítrico, etc.), peróxidos orgánicos y compuestos orgánicos nitrado y halógenos especialmente el tricloetileno, puede reaccionar violentamente. En contacto con materiales como el zinc, aluminio, magnesio o titanio forma gas hidrogeno inflamable. El hidróxido de sodio ataca al cuero y a la lana y en solución reacciona con azúcares formando monóxido de carbono.

**10.4 Productos peligrosos de descomposición por combustión:** Óxidos de sodio. La descomposición por reacción con ciertos metales puede formar gas hidrógeno inflamable.

**10.5 Condiciones a evitar:** Calor, humedad, factores contaminantes, fuentes de ignición y productos incompatibles.

### **SECCIÓN 11: Información Toxicológica.**

La información suministrada a continuación puede presentar inconsistencias con la clasificación del material expuesta en la sección 2. Además los datos toxicológicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificación del material ya puede estar por debajo del umbral del etiquetado.

No carcinógeno, no es erotógeno, no contiene efectos embriotóxicos, mutagénicos.

### **SECCIÓN 12: Información Ecológica.**

El producto sin diluir o neutralizar no debe llegar a los drenajes, fuentes de aguas naturales o fuentes de aguas residuales. Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente, debería prestarse atención especial a los organismos acuáticos.

<b>LABORATORIOS PROASEO S.A.S</b>			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

### **SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación.**

#### **13.1 Métodos de disposición.**

Tratar los residuos en instalaciones adecuadas para residuos industriales, los residuos de los productos deben eliminarse después de haberse neutralizado. Los envases vacíos utilizados para manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas deberán ser clasificados, almacenados, tratados y eliminados como residuos peligrosos.

Se debe consultar el tratamiento e instalaciones adecuadas para desechar los residuos con las respectivas autoridades locales competentes.

### **SECCIÓN 14: Información sobre el transporte.**

**Nombre Apropriado para el Transporte:** Hidróxido de Sodio

**N° UN/ID:** 1823

**Clase de Peligro:** 8

**Grupo de Embalaje:** II

### **SECCIÓN 15: Información reglamentaria.**

#### **15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.**

Regulaciones aplicables Decreto 1609 de 2002. Regulación para el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

**Ley 55 de 1993.** Al aprobar la "Convención No. 170 y Recomendación No. 177 en Seguridad en el Uso de Químicos en el Trabajo" adoptada por la 77va Reunión de la Conferencia General de ILO, Geneva, 1990.

#### **15.2 Frases R.**

R21: Nocivo por ingestión.

#### **15.3 Frases S.**

S3/7: Mantenga cerrado el envase en un lugar fresco.

LABORATORIOS PROASEO S.A.S			
FDS DESTAPA CAÑERIAS.	FECHA DE EMISIÓN Diciembre de 2018	FECHA DE VERSIÓN Diciembre de 2018	VERSIÓN 01

S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.

S36/37/39: Lleve ropa protectora adecuada, guantes y protección para los ojos y la cara.

S36/37/39 – Usar ropa protectora adecuada, guantes.

### **SECCIÓN 16: Información Adicional.**

La información presente en este documento la suministra Laboratorios Proaseo S.A.S, basada en la información suministrada por los proveedores de materias primas y con base en los conocimientos y consultas bibliográficas del personal técnico, dando por entendido que dicha información es una guía para el manejo del producto, por tanto ni la empresa ni sus representantes se hacen responsables por el uso erróneo o por la interpretación incorrecta de la información aquí contenida. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es responsabilidad del usuario. Esta información es válida solo para el producto que se define en las especificaciones.

Los cambios en datos, estándares, regulaciones, y condiciones de uso y manipulación, se encuentran fuera de su control.

---

Dirección Técnica.